

Data-Sheet USB-TischAmpel



Dieses Produkt ist nur noch in begrenzter Stückzahl lieferbar. Es wird durch eine verbesserte, moderne und flexibler einsetzbare USB Tischampel ersetzt.

Sie finden den Nachfolger hier: [USB-TischAmpel](#)

- 3-seitig sichtbare Tischampel
- Im schwarzen Kunststoffgehäuse ca. 60 x 70 mm, ca. 260 mm hoch
- Sehr standsicher durch verstärkten Fuß
- Ein Wandmontage-Kit erhältlich
- Jede Farbe ist getrennt steuerbar
- Einsatzbereich -0° bis +60° C
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zum zeitgesteuerten Schalten, [USBswitch](#) mit einer graphischen Oberfläche und [USBswitchCMD](#) zum Schalten per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von [Linux](#) verwendbar.
- Steuerung aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform
- Betrieb nur in Innenräumen
- Mehrere Ampeln an einem PC über die eindeutige Seriennummer steuerbar
- Stromaufnahme max. 170 mA, typisch 70mA
- USB-Anschlußkabel siehe Kabellängenoption
- **4 Jahre Garantie**
- Made in Germany
- Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier: [USB-TischAmpel](#)

Zolltarifnummer: 85312020
Ursprungsland: Deutschland
Artikeldetails:

Version	EAN Nummer	Gewicht	Länge	Höhe	Breite
USB-TischAmpel	4251566201455	290	92	270	92
USB-TischAmpel L	4251566201462	320	92	270	92