

Data-Sheet USB-Ampel



- Superhelle LED-Signalleuchte mit 3 Leuchtf lächen in Rot, Gelb und Grün.
- Im schwarzen Kunststoffgehäuse ca. 40 x 90 x 23 mm /IP30
- Leuchtf lächen einzeln ansteuerbar
- Einsatzbereich -20° bis +80° C
- Mit ClewareControl Steuerung über das Netzwerk möglich
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zum zeitgesteuerten Schalten, [USBswitch](#) mit einer graphischen Oberfläche und [USBswitchCMD](#) zum Schalten per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von [Linux](#) verwendbar.
- Steuerung aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform/ IP30
- Betrieb nur in Innenräumen
- Mehrere Schalter an einem PC und über die Seriennummer steuerbar
- Stromaufnahme max. 440 mA
- USB-Anschlußkabel siehe Kabellängenoption
- **4 Jahre Garantie**
- Made in Germany
- Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier: [USB-Ampel](#)

Zolltarifnummer: 85312020
Ursprungsland: Deutschland
Artikeldetails:

Version	Gewicht	Länge	Höhe	Breite	Gewicht
USB-Ampel	4251566201387	90	88	27	39
USB-Ampel L	4251566201394	120	88	27	39
USB-Ampel IP54	4251566201400	110	88	27	39
USB-Ampel IP54 L	4251566201417	140	88	27	39