

## Data-Sheet USB-WandAmpel



- 3-seitig sichtbare Tischampel
- Im schwarzen Kunststoffgehäuse ca. 60 x 70 mm, ca. 180 mm hoch
- für Wandmontage
- Jede Farbe ist getrennt steuerbar
- Einsatzbereich -0° bis +60° C
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zum zeitgesteuerten Schalten, [USBswitch](#) mit einer graphischen Oberfläche und [USBswitchCMD](#) zum Schalten per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von [Linux](#) verwendbar.
- Steuerung aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform
- Betrieb nur in Innenräumen
- Mehrere Ampeln an einem PC über die eindeutige Seriennummer steuerbar
- Stromaufnahme max. 170 mA, typisch 70 mA
- USB-Anschlußkabel siehe Kabellängenoption
- **4 Jahre Garantie**
- Made in Germany
- Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier: [USB-TischAmpel](#)

**Zolltarifnummer: 85312020**  
**Ursprungsland: Deutschland**  
**Artikeldetails:**

<b>Version</b>	<b>EAN Nummer</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Länge</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>
USB-WandAmpel	4251566201479	270	85	185	85
USB-WandAmpel L	4251566201486	300	85	185	85