

Data-Sheet USB PhotoCell Counter



- PC-kontrollierte Lichtschranke mit Kontaktsensor für Zählfunktion
- Kontaktanschluß 5 V, ca. 0,1 mA
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zur graphischen Darstellung der Eingänge und zum Auslösen von Aktionen bei definierten Eingangswerten und [USBswitchCMD](#) zum Abfragen per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- Netzwerkfähige Software [ClewareControl](#) - Anzeige über das Netzwerk möglich
- Jeder Schalter mit bis zu 256 zeitgesteuerten Schaltpunkten
- Mit ClewareControl auch über das Netzwerk abfragbar
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von [Linux](#) verwendbar.
- Anfrage aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform/ IP30
- USB-Anschlußkabel siehe Kabellängenoption
- USB-Stromaufnahme ca. 25 mA
- Betrieb nur in Innenräumen
- Mehrere Schalter an einem PC und über die Seriennummer steuerbar
- 4 Jahre Garantie
- Made in Germany

Technische Daten zur Lichtschranke:

- Miniaturlichtschranke
- Reichweite: 1 m (axial), 0,8 m (radial)
- Empfindlichkeit mittels Potentiometer einstellbar
- Moduliertes Rotlicht 625 nm
- Schutzart IP67, IP69K
- LED-Anzeige für Schaltausgang, Betriebsspannung EIN und Signalstabilität
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
- Mehr Informationen zur verwendeten Lichtschranke PA18CAD10PASA [hier](#)

Zolltarifnummer: 90291000

Ursprungsland: Deutschland

Artikeldetails:

Version	EAN Nummer	Gewicht	Länge	Höhe	Breite
USB PhotoCell Counter	4251566202636	165	88	25	39
USB PhotoCell Contact L	4251566202643	165	"	"	"